


PRESSA DA STIRO A FUNZIONAMENTO PNEUMATICO


PNEUMATIC
IRONING PRESS



Tamponcino bacino
Pelvis form




RETTANGOLARE
RECTANGULAR



UNIVERSALE
UTILITY

PANT/UNI
UTILITY/LEGGIER



PANTALONI
LEGGIER

BACINO
PELVIS/TOPPER



Caratteristiche Tecniche Technical Features

MARTE

Pressione di esercizio vapore - Operating steam pressure 5 BAR (richiesta-requested)

Pressione aria di lavoro - Operating air pressure 6 BAR (richiesta-requested)

Consumo medio vapore - Average steam consumption 15-20 kg/h a 5 BAR

Scarico aspiratore - Vacuum outlet 100 mm

Entrata vapore - Steam entrance connection 3/8"

Uscita vapore - Steam exhaust connection 3/8"

Ingombro - Overall dimensions 120x140x160 H cm

Peso - Weight 200-300 kg (in base al modello - according to model)

Imballo - Packing 2,8 m³

Voltaggio standard - Standard Voltage 400 V+N - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request 230 V - 50 Hz

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Caldia interna 24 l. (10-12-15 KW) - Built-in 24 l. boiler (10-12-15 KW)

Chiusura piano superiore a pedale + telaio salvamani - Head closing by pedal + safety frame

Braccio inox - Stainless steel arm

Gruppo e ferro da stiro - Steam iron assembly with iron and iron rest

Lato superiore lucido - Polished top head

Kit soffiaggio - Blowing motor kit

Compressore da 1,5 HP - 1,5 HP compressor

Kit pistola aria/vapore - Steam/air gun kit

Aspiratore - Vacuum motor